

HS9000 CI CD PVR

Digitale HDTV Satellietontvanger met Twin-Tuner en Harde schijf



Innovatie heeft een nieuwe naam

De Homecast HS9000 CI CD PVR kan gelijktijdig 2 verschillende programma's opnemen en een 3e programma kijken. Dit geldt voor zowel HDTV als SD programma's. De ontvanger heeft 2 CI-sloten voor ontvangst van betaal TV zenders. Fastscan, TSR Recording, MediaHighWay EPG en Auto decodeerfunctie voor gecodeerde opnames zijn extra features. Met standaard een interne 1000GB CE-Harde schijf die aangesloten is via de nieuwste Serial-ATA Technologie, is snelle data overdracht gegarandeerd.

Dit product is door vele vakbladen getest.



Features

- DiSEC 1.0 (MultiSwitch), DiSEqC 1.2/USALS (Motor besturing) en Unicable (1-kabelsysteem)
- Aansluitingen: HDMI 1.2, YPbPr, 2x Scart (RGB, YUV o. CVBS), Audio/Video, 3x RCA, SPDIF
- 100 Mbit LAN-aansluiting voor verbinding in een thuis netwerk
- Digitale Twin HDTV PVR Satellietontvanger voor hoogwaardige beeldkwaliteit, Resolutie: 1080i, 720p und 576p (Upscaling bij PAL SD uitzendingen)
- Netschakelaar voor het volledig uitschakelen van de satellietontvanger
- Gemakkelijke Software Update via RS-232 aansluiting, USB 2.0 [Type A] of per Satellit (OTA)
- Geïntegreerde foto programma
- Alphanumeriek VFD front-panel met 12 tekens en functie-symbolen

Afstandsbediening is ook programmeerbaar om de basisfuncties van uw TV-scherm uit te voeren.

- 8000 kanalenopslag voor TV en Radio programma's
- Picture in Picture (PIP) voor het gelijktijdig kijken 2 programma's (1 gecodeerde en 1 ongecodeerde zender)
- Variabele Beeldformaat 4:3, 4:3 Letterbox of 16:9
- Elektronische Programmagids (EPG) tot 7 dagen en voor de CD/TVV zenders tot 3 dagen (MHW EPG)
- Mogelijkheid tot 50 Timer-opnames via EPG of reserveringsmenu.
- Timeshift functie voor tijderschuiving
- TSR Recording - terugspoelen en alsnog opnemen
- Hoofdprogrammalijs en mogelijkheid tot 8 favorietlijsten, naar wens in te stellen.

Bijzonderheden

- Innovatieve Draaiknop besturing
- Gemakkelijke eerste installatiemenu, Fastscan CD / TVV / TeleSat
- Stroomspaarmodus in Standby
- Knip- en bewerktfunctie van opnames voor bijv. verwijderen van reclames
- 3x USB 2.0 Aansluitingen [Type A] voor externe harde schijf (SW update, Backup kanalen en opnamemogelijkheden) en 1x USB 2.0 [Type B] voor bestanden overzetten naar PC





Afmetingen en gewicht



Hoogte: 6 cm
Breedte: 36 cm
Diepte: 28 cm
Gewicht: 4,7 kg

Processor en werkgeheugen

- STI7101 BWC
- 512 MB DDR-SDRAM en een 64 MB Flash geheugen opslag



HF – Bereik

- Ontvangst-Systeem: Sat (DVB-S; HDTV/DVB-S2)
- Tuner-Aantal: 2 (HDTV)
- Frequentiebereik: van 950 MHz tot 2150 MHz
- Ingangs signaal level: van 42 dBµV tot 82 dBµV
- Ingangsimpedantie: von 75 Ω (Ohm)
- Demodulatie: QPSK, NBC-QPSK, NBC-8PSK
- Verzorgingspanning: 13/18 V [Volt]

Audio & Video ondersteuning

- Video-Decodering: MPEG-2 / MPEG-4 MP@ML, H.264/ACV, H.262 1/2 Audio
- Beeldformaat: 4:3, 4:3 Letterbox of 16:9
- Video-Rate: 1,5 – 15 Mbit/s
- Video-Resolutie: 720x576i, 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i
- Audio-Decodiering: MPEG-1, 1/2 Audio Layer: 1/2, AC3 (Dolby Digital)
- Sampling Rate: 32/44, 1/48 KHz
- Audio Mode: Stereo, 2kanaals, Joint-Stereo en Mono



Aansluitingen en extra's



- In Totaal 4 x USB 2.0 Aansluitingen. Drie aansluitingen aan de achterkant (2x Type A en 1x Type B) en 1 aansluiting (Type A) aan de voorkant



- 10/100 Base-T Gigabit-Ethernet aansluiting (RJ-45)

- Een HDMI 1.2 aansluiting van hoogwaardige kwaliteit (voor Plasma- of LCD TV-Scherm)



- Twee Scart connectors voor het aansluiten van bijv. een Video, DVD, CD spelers of recorder

- Component uitgangen voor Y,Pb,Pr en CVBS

- Stereo Audio-Uitgang L + R

- Seriele aansluiting (RS-232) voor SW updates en de mogelijkheid om kanalenlijsten in te laden en op te slaan.

- Optische Digitale Uitgang (AC3) voor Digitale versterkers en audio apparatuur



- Twee geïntegreerde Common Interface (CI) sloten voor Betaal-TV



Harde Schijf

- 1000 GB* CE-Harde schijf met Serial-ATA Technologie voor snelle Datatransfer bij 7.200 U/Min.



Netspanning & Stroomverbruik

- Voedingsschakelaar I/O voor het volledig uitschakelen van de satellietontvanger
- Netspanning: van 90 tot 260 V [Volt] Wisselstroom
- Stroomafname in gebruik : max. < 25 W [Watt]
- Vermogensverbruik in Standby: < 3 W [Watt]

Kleur

- Beschikbare kleur: Zwart



Besturings Software

- Besturingssysteem OS21 voor snelle zaptijden en eenvoudige bediening

In Doos

- Satellietontvanger
- Afstandsbediening
- Handleiding
- HDMI-Aansluitkabel
- Y,Pb,Pr-Aansluitkabel
- Loophthrough Verbindingskabel
- Software/applicatie CD
- EAN-Code: 880 912 643 104 8

© Homecast BENELUX

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

*1 GB = 1 Milliard Byte, de daadwerkelijke geformateerde capaciteit is minder.

homecast

Homecast Benelux
Kopenhagenstraat 2
9723 BB Groningen

Tel.: +31 (0)50 5793213
Fax: +31 (0)50 5793213
Mail: info@myhomecast.nl
Web: www.myhomecast.nl